



لوح تجارب متوسط 400 نقطة

لوحة تجارب متوسطة الحجم مناسبة للمشاريع متوسطة الحجم، من مميزات أنها جيدة التوصيلية ومنصنة من خامات بلاستيكية جيدة الصناعة

المواصفات :

- عدد نقاط التوصيل : 400 نقطة
- مصنوع من مادة بلاستيك الـABS
- المسافة بين النقاط : 2.54 ملم
- مقدار التحمل : 100 فولت 3-5 أمبير
- مقاس السلك المناسب للفتحة : AWG 29-20

لوح الدائرة المطبوعة للتجارب

لوح الدائرة المطبوعة (للتجارب) هي لوحة مسطحة تستخدم لتوصيل المكونات الإلكترونية كهربائياً بلحامها في ممرات وفتحات موصلة، وهي أساس الدوائر الإلكترونية، وتعتبر مستخدمة في جميع المنتجات التجارية الإلكترونية تقريباً

المواصفات :

- اللوح قابل للحام
- ابعاد اللوح : طول 7 سم وعرض 5 سم
- المسافة بين الفتحات : 2.54 ملم

لوح الدوائر المطبوعة

لوح نحاسي يستخدم في صناعة الدوائر الالكترونية المطبوعة

المواصفات :

- عدد الطبقات : أحادي الطبقة
 - النوع: نحاس FR-4 من الألياف الزجاجية أحادي الجانب
 - السماكة: 1.6 مم
 - المقاس: 10 × 15 سم
-

لوح تجارب صغير 170 نقطة

لوحة تجارب صغيرة الحجم مناسبة للمشاريع صغيرة الحجم، من مميزات أنها جيدة التوصيلية ومصنعة من خامات بلاستيكية جيدة الصناعة

المواصفات :

- عدد نقاط التوصيل : 170 نقطة
 - مصنوع من مادة بلاستيك الـABS
 - المسافة بين النقاط : 2.54 ملم
 - مقدار التحمل : 100 فولت 3\5 أمبير
 - مقاس السلك المناسب للفتحة : AWG 20-29
-

لوح تجارب كبير 830 نقطة

لوحة تجارب كبيرة الحجم مناسبة للمشاريع كبيرة الحجم، من مميزات أنها جيدة التوصيلية ومنصنعة من خامات بلاستيكية جيدة الصناعة

المواصفات :

- عدد نقاط التوصيل : 830 نقطة
 - مصنوع من مادة بلاستيك الـABS
 - المسافة بين النقاط : 2.54 ملم
 - مقدار التحمل : 100 فولت 3\5 أمبير
 - مقاس السلك المناسب للفتحة : AWG 20-29
-

نهايات توصيل ببرغي

نهايات توصيل برغي

المواصفات:

- الموديل: 2P-301-5.08
- الموصل: للوحات الدوائر المطبوعة
- عدد نقاط التوصيل: 2
- حجم السلك المسموح به (16 ~ 24 AWG):
- الجهد (V): 220V AC
- تيار التشغيل (A): 10
- تباعد الدبوس (مم): 5.08
- الخامة: معدن وبلاستيك
- لون أزرق