



inch OLED LCD 0.91

inch OLED LCD 0.91

:Features

- Screen Size: 0.91" •
- Screen Type: OLED •
- Driver IC: SSD1306 •
- Operating voltage: 3.3V- 5V •
- Resolution: 128×32 •
- Interface: IIC •
- (Active Area: 22.384×5.584(mm) •
- Text color: White •
- (Dimension: 12.00×38.00(mm) •
- Interface definition: •
 1. GND (ground)
 2. VCC (power POSITIVE)
 3. SCL (IIC bus clock signal)
 4. SDA (IIC bus data signal)

RGB TFT 240×240 1.3"

RGB TFT 240×240 1.3"

:Features

- TFT Module •
- Display Color: RGB color •
- (Screen Size: 1.3(inch) •
- (Resolution: 240*240 (Pixel) •
- Type: IPS •
- Driver IC: ST7789 •
- Module Interface: 4-line SPI interface •
- (Module PCB Size 39.22×27.78×2.1(mm) •
- (Active Area (AA area) 23.40×23.40 (mm) •
- VCC power voltage 3.3V •
- °COperating Temperature: -20°C~70 •

inch TFT LCD touch screen 2.8

inch TFT LCD touch screen 2.8

:Features

- Operating Voltage: 5V •
 - (size: 2.8(inch •
 - Types of: TFT •
 - Driver chip: ILI9341 •
 - (Resolution: 320*240 (Pixel •
 - Module interface: 8-bit parallel interface •
 - (Effective display area: 57.6×43.2(mm •
 - (Module PCB size: 78.22×52.7(mm •
 - °COperating temperature: -20°C~60 •
 - Power consumption: About 90mA •
-

segment 4 digits 7

:Description

With time display

Common anode

Pin Number: 12 pins

Digit Number: 4 digits

Size (L x W): 2 x 0.75 inch / 5 x 1.9 cm

شاشة الإظهار أو العرض الإلكتروني تستخدم عادةً لإظهار الأرقام العشرية في الأجهزة الإلكترونية ، تمتاز بوجود 4 شاشات رقمية يمكن عرض رقم واحد في كل شاشة

المميزات

عدد المنافذ : 12 منفذ

عدد شاشات العرض الرقمية : 4 شاشات رقمية

تحتوى على عرض مؤقت الزمن

تحتوى على انود مشترك

LED Matrix 8×8

This is LED Matrix with a backpack that has been designed to take SPI serial input and display any graphics you pass it. All the refreshing and communication control is taken care of by the backpack. It's even reprogrammable! Off, Red, Green, and Yellow colors are available

شاشة عرض 8X8 يمكن استخدامها للعرض عليها

Diffused LED 10mm

Color: White ◦

- 10mm diameter
- 3.0-3.4V Forward Voltage, at 20mA current
- 1,000 mcd brightness
- Viewing Angle : ± 57 degrees
- Maximum continuous current: 20 mA
- 25 Pieces

- لون الضوء أحمر أو أبيض
- الأبعاد 10mm
- شدة الإضاءة : 1000 mcd
- زاوية العرض ± 57 درجة
- عدد 25 قطعة

Diffused LED 3mm blue

.LED 3mm blue great for electronic and electrical experiments

- Color: blue
- Diameter: 3mm
- 1.85-2.5V Forward Voltage, at 20mA current
- Pieces 5
- لون الضوء أزرق

- القطر 3mm
- عدد 5 قطعة

Diffused LED 3mm green

.LED 3mm green great for electronic and electrical experiments

- Color: green
- Diameter: 3mm
- 1.85-2.5V Forward Voltage, at 20mA current
- Pieces 5
- لون الضوء أخضر
- القطر 3mm
- عدد 5 قطعة

Diffused LED 3mm red

.LED 3mm red great for electronic and electrical experiments

- Color: red
- Diameter: 3mm
- 1.85-2.5V Forward Voltage, at 20mA current
- Pieces 5
- لون الضوء أحمر
- القطر 3mm
- عدد 5 قطعة

Diffused LED 5mm Blue

Great for electronic and electrical experiments

Color: Blue

5mm diameter

660 nm wavelength

Forward Voltage 1.85-2.5V , at 20mA current

250 mcd typical brightness

25 Pieces

لون الضوء: أزرق

الأبعاد 5mm

شدة الإضاءة : 250 mcd

الطول الموجي 660nm

عدد 25 قطعة

Diffused LED 5mm Green

- Great for electronic and electrical experiments
- Color: Green
- 5mm diameter
- 660 nm wavelength
- 1.85-2.5V Forward Voltage, at 20mA current
- 250 mcd typical brightness
- 25 Pieces
- لون الضوء أخضر
- الأبعاد 5mm
- شدة الإضاءة : 250 mcd
- الطول الموجي 660nm
- عدد 25 قطعة

Diffused LED 5mm red

- Great for electronic and electrical experiments
- Color: Red
- 5mm in Diameter
- 660 nm wavelength
- 1.85-2.5V Forward Voltage, at 20mA current
- 250 mcd typical brightness
- 25 Pieces
- لون الضوء أحمر
- الأبعاد 5مم
- شدة الإضاءة : 250 mcd

- الطول الموجي m660

- عدد 25 قطعة