12Volt adapter 2A

Volt adapter 2A 12

:Features

- AC to DC power supply
- Input: 110 – 240VAC 60/50Hz
- Output: 12V 2A
- x 2.1 mm plug center positive 5.5

5V 10A محول التيار الكهربائي

5V 10A محول التيار الكهربائى من تيار متردد الى ثابت

المواصفات:

- جهد الدخل :220–100فولت تيار متردد
- جهد الخرج : 5 فولت تيار ثابت
- تيار الخرج : 10 امبير

Solar Panel 10w

Solar Panel 10W- 6V

:Features

- Maximum power: 10W
- Voltage at Maximum power: 6V
- Current at Maximum power: 1.65A
- Open circuit voltage: 1.71A
- Max system voltage: 600V

- Dimensions: 350X235mm

بطارية 9 فولت من شركة باناسونيك

- بطارية 9 فولت من شركة باناسونيك ويبلغ الجهد على هذه البطاريات 9 فولت
- تقدر سعتها 400 ملي أمبير تقريباً
- وهي مصنعة من مادة الزنك والكربون
- وتعتبر خيار مثاليا للمنتجات التي لاتستهلك الكثير من الطاقة مثل أجهزة الراديو، وأجهزة التحكم عن بعد، وتشغيل المتحكمات كالأردوينو

حامل البطارية

حامل البطارية يمكن وضع عدد اربعة بطاريات ويسهل بذلك توفير الطاقة من حامل البطارية ، للمناسبة للمشاريع التي تحتاج لعدة بطاريات

المواصفات:

- اسم المنتج: حامل بطارية 1.5 فولت
- طول الكابل (كل واحد): 15 سم / 5.9 بوصة
- نوع البطارية: 3 × 1.5 فولت
- لون أسود

حامل البطارية بمفتاح تحكم

حامل بطارية بمفتاح تحكم

المواصفات:

- يمكن وضع عدد 4 بطاريات في تسلسل لكي تعطي خرج 6 فولت

شاحن سيارة

شاحن سيارة يو اس بي بجهد 9 فولت

لوحة شحن بطارية ايونات اليثيوم

لوحة شحن بطارية ايونات اليثيوم بمنفذ USB

المواصفات:

- وضع الشحن: الشحن الخطي
  دقة الشحن: 1.5٪
- جهد الشحن الكامل: 4.2 فولت
  الحماية من التيار الزائد: 3A
- حماية الجهد المنخفض: 2.5 فولت
- جهد الدخل: 4.5 فولت ـ5.5 فولت
  التيار: 1A قابل للتعديل
- واجهة الدخل: USB الصغير

ملاحظات:

- يجب ألا يكون سلك التوصيل سميكًا جدًا.
- تأكد من أن نقط الاتصال جيدة.

لوحة شمسية أحادية البلورية

لوح شمسي أحادي البلورية 6 فولت – 4.5 وات

المواصفات:

- لوح الايبوكسي السيليكون أحادي البلورية
- جهد العمل: 6 فولت
- خرج الطاقة: 4.5 واط

  التيار العمل: 0-750mA

  حجم المنتج: 3x165x165 ملم
- الوزن: 100 جرام

  لوحة شمسية 6V 4.5W
- معدل تحويل عالي ، إخراج عالي الكفاءة
- التأثير للضوء الضعيف ممتاز
- مناسب لشحن الهاتف المحمول وبطاريات DC الصغيرة
- قم ببناء النماذج التي تعمل بالطاقة الشمسية ، والشاشة الشمسية ، والضوء الشمسي ، والألعاب الشمسية ، إلخ

مؤشر بطارية LY6W

مؤشر بطارية LY6W

المواصفات:

- جهد التشغيل: 8–48 فولت

  تيار التشغيل: <5.0mA
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 درجة ~ 40 درجة مئوية
- عرض الشاشة: LCD
- الإضاءة الخلفية: أثناء الإضاءة الخلفية بأحرف خضراء
- وضع البطارية الافتراضي: 12 فولت حمض الرصاص

  الطول (مم): 60

  العرض (مم): 24

  الارتفاع (مم): 15

  الوزن (جم): 16

محول (تيار متردد الى ثابت)

محول (تيار متردد الى ثابت)

المواصفات:

- رقم الموديل: HLK-PM01
- انتاج الطاقة: 3 واط
- الجهد الناتج:V5 تيار ثابت
- تيار الخرج: 600 مللي أمبير
  نطاق جهد الدخل: 85-265Vac
- الفولتية المدخلة المقدرة: 100–240 فولت تيار متردد
- درجة حرارة التشغيل ـ20— + 60 درجة مئوية
- الرطوبة النسبية 5 – 95٪
- الطرق التبريد: التبريد الطبيعي

محول فولتية (قابل للتعديل)

محول فولتية (قابل للتعديل)

المواصفات :

- الجهد المدخل: 4.5 فولت – 40 فولت
- الجهد المخرج: 1.23 فولت – 37 فولت
- تردد التحويل: 150 كيلو هيرتز
- مدى درجة الحرارة التي يستطيع العمل فيها: ـ40 درجة مئوية – 125 درجة مئوية