



التحكم بالاردوينو من خلال windows 10

في هذا المشروع سيتم التحكم بالاردوينو من خلال جهازك عن طريق تطبيق تم إنشاءه بواسطة ويندوز للتحكم بالاردوينو من خلال البلوتوث ، أو الـ USB أو من خلال الشبكة .

Windows Remote Arduino Experience

Connection Digital Analog **PWM** About

PWM

Use the features on this page to control the PWM functionality of the digital pins on your Arduino board. For more advanced Arduino boards, not all PWM pins may appear.

Pin number	Input/Output	Value
Pin 3 PWM	☐ Disabled	Enable PWM to write values.
Pin 5 PWM	☐ Disabled	Enable PWM to write values.
Pin 6 PWM	☐ Disabled	Enable PWM to write values.
Pin 9 PWM	☒ Enabled	
Pin 10 PWM	☒ Enabled	
Pin 11 PWM	☒ Enabled	

القطع المطلوبة:


الأدوات التي تحتاجها لهذا المشروع :




Bluetooth Module(HC-06)




RGB 5mm LED




مقاومة 220 اوم




Potentiometer 10K Ω




لوح تجارب حجم متوسط (Half size breadboard)



Arduino Uno R3



اسلاك توصيل أنثى/ذكر (Jumper Wires Female/male)



سلاك توصيل ذكر/ذكر (Jumper Wires Male Male)

ما هو Windows Remote Arduino وماذا يمكنك أن تفعل من خلاله؟

Windows Remote Arduino هي مكتبة ويندوز مفتوحة المصدر التي تسمح لأي جهاز ويندوز 10 - سواء كان هاتف ويندوز أو جهاز كمبيوتر أو حتى راسبيري باي 2 - التحكم بالاردوينو عن بعد. تمكن المكتبة للمطورين من دمج أجهزة الاستشعار الخاصة بالاردوينو في مشاريع windows الخاصة بهم . يمكنك العثور على المكتبة الخاصة لـ Windows Remote Arduino على الصفحة [هنا](#).

Windows Remote Arduino قادرة على التحكم بالوظائف التالية للآردوينو:

- 1- المداخل و المخرجات الرقمية و التناظرية.
 - الكتابة الرقمية.
 - قراءة رقمية.
 - الكتابة التناظرية (PWM).
 - قراءة تناظرية.
 - تعيين Pin Mode.
 - تلقي الإشارات في حالة تم تغيير قيم الـ pins .
- 2- إرسال و إستقبال البيانات بين جهازين عبر I2C .



Let's connect an Arduino

Connect an Arduino board to this device using the options below. StandardFirmata must be uploaded to the device you are connecting to. USB and Bluetooth connections must use the same baud rate the Arduino is configured with.

For more instructions, refer to the [beginner's tutorial](https://www.windowsondevices.com/beginners-tutorial) found on [WindowsOnDevices.com](https://www.windowsondevices.com)

Connection	Baud rate
Bluetooth	57600 ▾
USB	
Network	Port


Devices discovered

No items found.

للمستخدمين المتقدمين، تتيح Windows Remote Arduino أوامر مخصصة عبر Firmata SysEx - يمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات [هنا](#).

تصميم لوحة التجارب:

قم بتوصيل لوح التجارب كما هو موضح بالصورة :



يمكنك الاطلاع على [الدرس الرابع](#) لمعرفة طريقة توصيل الـ RGB LED.

لتبدأ التحكم بالأردوينو باستخدام التطبيق Windows Arduino Experience ، قم بإتباع الخطوات الثلاثة :

- 1- تهيئة الاردوينو.
- 2- تهيئة جهاز Windows 10.
- 3- إجراء عملية الإتصال و التحكم .

تهيئة الأردوينو:

قم بتنزيل مكتبة "Arduino Firmata" قم بإتباع الخطوات التالية :

إذهب إلى الشيفرة البرمجية (Sketch menu) / إدراج مكتبة (Include Library) / إدارة المكتبات (Manage Library) ثم قم بالبحث عن "Firmata" و قم بتنزيل آخر إصدار للمكتبة.

الآن قم بفتح "StandardFirmata" من ملف (File) / أمثلة Examples / Firmata / StandardFirmata .

قم بالعدّل **baud rate** على الكود


```
Firmata.begin(9600);
```

ثم قم برفع الكود على الأردوينو.

تهيئة جهاز الويندوز :

لتنزيل تطبيق Windows Remote Arduino Experience من [هنا](#).

قم بتفعيل البلوتوث على جهازك ثم قم بالاقتران الى البلوتوث عن طريق ادخال كلمة المرور الافتراضية 1234 او 0000.



إجراء عملية الإتصال و التحكم :

قم بفتح تطبيق windows ، بمجرد اختيار الاعدادات الصحيحة ، قم بإختيار البلوتوث HC-06 ثم انقر فوق "Connect" للإتصال بالاردوينو عن بعد.



Let's connect an Arduino

Connect an Arduino board to this device using the options below. StandardFirmata must be uploaded to the device you are connecting to. USB and Bluetooth connections must use the same baud rate the Arduino is configured with.

For more instructions, refer to the [beginner's tutorial](https://www.windowsondevices.com/beginners-tutorial) found on [WindowsOnDevices.com](https://www.windowsondevices.com)

Connection	Baud rate
Bluetooth ▾	9600 ▾

Network settings

IP or Host Name	Port
-----------------	------

Devices discovered

HC-06

Select an item and press "Connect" to connect.

Cancel	Refresh	Connect
--------	---------	---------

قم بالتحكم بالـ RGB LED من خلال نافذة PWM :

PWM

Use the features on this page to control the PWM functionality of the digital pins on your Arduino board. For more advanced Arduino boards, not all PWM pins may appear.

Pin number	Input/Output	Value
Pin 3 PWM	☐ Disabled	Enable PWM to write values.
Pin 5 PWM	☐ Disabled	Enable PWM to write values.
Pin 6 PWM	☐ Disabled	Enable PWM to write values.
Pin 9 PWM	☒ Enabled	
Pin 10 PWM	☒ Enabled	
Pin 11 PWM	☒ Enabled	

كما يمكنك قراءة القيم التناظرية للمقاومة المتغيرة عبر النافذة Analog :

Analog

Use the controls on this page to measure the voltage readings of the analog pins on your Arduino board. For more advanced Arduino boards, not all analog pins may appear.

Pin number	Input/Output	Value
Pin A0 Analog	☒ Input	456
Pin A1 Analog	☐ Output	Cannot write to analog pins.
Pin A2 Analog	☐ Output	Cannot write to analog pins.
Pin A3 Analog	☐ Output	Cannot write to analog pins.
Pin A4 Analog	☐ Output	Cannot write to analog pins.
Pin A5 Analog	☐ Output	Cannot write to analog pins.